

 **HINO.th**

HINO **RK8J**

RK8JSLA



EURO3

ประสิทธิภาพและอัตราทดเกียร์

รุ่น		RK8JSLA
ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.)		111
ความสามารถขึ้นทางชัน % (องศา)		30.7 (17.1)
รุ่นเกียร์		MF06S
อัตราทดเกียร์	เกียร์ 1	8.189
	เกียร์ 2	5.340
	เกียร์ 3	3.076
	เกียร์ 4	1.936
	เกียร์ 5	1.341
	เกียร์ 6	1.000
	เกียร์ถอย	7.142
อัตราทดเฟืองท้าย		4.300

เครื่องยนต์

รุ่น	ฮีโน่ J08E-UD
แรงม้าสูงสุด (EEC Net)	184 กิโลวัตต์ (251 แรงม้า)
แรงบิดสูงสุด (EEC Net)	เมื่อเครื่องยนต์หมุน 2,500 รอบ/นาที 739 นิวตันเมตร (75.4 กิโลกรัมเมตร)
แบบ	เมื่อเครื่องยนต์หมุน 1,500 รอบ/นาที เครื่องดีเซล เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ 4 จังหวะ 6 สูบ เรียงตั้งแนวตรง โอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ ระบายความร้อนด้วยน้ำ
ระบบการจ่ายเชื้อเพลิง	แบบคอมมอนเรล ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์
เส้นผ่าศูนย์กลางกระบอกสูบ x ระยะชัก	112 x 130 มม.
ความจุกระบอกสูบ	7,684 ซีซี
อัตราส่วนการอัด	18.0 : 1
มาตรฐานไอเสีย	ยูโร 3
คลัทช์	แครงแผ่นเดียว ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก มีลมดันช่วย
เกียร์	6 จังหวะเดินหน้า ไดรฟ์โครว์พ เกียร์ 2-6 แบบซินโครเมซ

เพลาน้ำ

แบบ	แกนเหล็กรูปตัว "I" โค้ง
สมรรถนะ	6,000 กก.

เพลาล้าง

แบบ	ลอยตัวทั้งหมด เพื่อทดความเร็ว ไอพอยด์เกียร์
สมรรถนะ	11,000 กก.

ระบบเบรก

แบบ	แบบลูกเบี้ยว (S-CAM) กระทำทั้งพิกหน้าและพิกตาม
การควบคุม	ลมดันลวอน 2 วงจรอิสระ

เบรกมือ

แบบ	สปริงเบรกกระทำที่เพลาล้าง
-----	---------------------------

เบรกเสริม

แบบ	เบรกไฮดรอลิกทำงานด้วยลมดัน ควบคุมด้วยไฟฟ้า
-----	--

ระบบบังคับเลี้ยว

แบบ	ลูกปืนหมุนเวียน มีระบบไฮดรอลิกช่วยพ่อนแรง
อัตราทด	21.4-23.8

ระบบกันสะเทือน

หน้า	แท่นและโช้คอัพ พร้อมเหล็กกันโคลง
หลัง	แท่นและโช้คอัพ พร้อมเหล็กกันโคลง

ล้อและยาง

แบบของล้อ	22.5 x 7.50 นอตล้อ 10 ตัว
-----------	---------------------------

ขนาดยาง	11R22.5-16 ขึ้น
---------	-----------------

ถังน้ำมันเชื้อเพลิง

ถังน้ำมันเชื้อเพลิง	200 ลิตร
---------------------	----------

คัสซิ่ง

คัสซิ่ง	เหล็กชุบชั้นบนได "J"
---------	----------------------

อุปกรณ์ไฟฟ้า

แบตเตอรี่	ขนาด 12 โวลต์ จำนวน 2 ลูก
แหล่งกำเนิดไฟฟ้า	150 แอมแปร์-ชั่วโมง เมื่ออัตราประจุ 20 ชั่วโมง



รายการ		RK8JSLA	
น้ำหนักกรรวนน้ำหนักบรรทุก (GVW)		กก.	16,000
น้ำหนักแชสซี	หน้า	กก.	1,070
	หลัง	กก.	3,850
	รวม	กก.	4,920
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด	กิโลเมตร	มม.	9,200
ระยะต่ำสุดของรถ	ที่เพลากาย	มม.	260

ขนาดและสัดส่วน

หน่วย : มม.

รุ่น	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
RK8JSLA	6,000	11,400	2,440	1,850	2,200	3,200	2,055	1,850	950	1,060

A - ช่วงล้อ	B - ความยาวทั้งหมด	C - ความกว้างช่วงล้อหลัง	D - ความสูงทั้งหมด	E - ระยะยื่นหน้า
F - ระยะยื่นท้าย	G - ความกว้างฐานล้อหน้า	H - ความกว้างฐานล้อหลัง	I - ความสูงของเฟรมที่เพลาน้ำ	J - ความสูงของเฟรมที่เพลาล้าง



หมายเหตุ : ภาพและรายละเอียดที่แสดงด้านบน อาจมีอุปกรณ์พิเศษที่ติดตั้งเพิ่มเติมด้วยได้ ซึ่งทางบริษัทฯ รับผิดชอบในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สแวลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
Tel. 0-2900-5000 Fax : 0-2900-5288 Hotline : 0-2305-4442
E-mail : info@hinothailand.com http://www.hinothailand.com



อุปกรณ์และบริการเสริม
เพิ่มเติม (Option)



สั่งซื้อรถติดต่อ
LINE: @LOVEHINO

LOVEHINO HOTLINE

085-137-5367

เอกสารเลขที่ LT-RK8J-0618